



Газовый генератор резервного электроснабжения с
воздушным охлаждением.

Модель E3 POWER GG8000-X3 (6,5 кВт)



- трехпозиционный счетчик моточасов (частота/счетчик моточасов/напряжение);
- аккумулятор в комплекте (гелевый);
- транспортировочный комплект (колеса, ручка);
- синхронный щеточный генератор;
- электрический старт и ручной старт;
- возможность оборудования комплектом автозапуска;
- глушитель с повышенной производительностью;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- уникальная система смесеобразования;
- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;
- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);
- недорогая электростанция на колесах для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Генератор		E3 POWER GG8000-X3
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность		5,5кВт/5,8кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность		6,0кВт/6,5кВт
Коэффициент мощности (cosφ)		0,8
Частота тока		50 Гц
Номинальное выходное напряжение		380 В
Фаза		3
Сила тока		9,8 А
Выход постоянного тока		есть
Автоматический регулятор напряжения		есть
Защита от перегрузки		есть
Вес		94кг
Габаритные размеры, мм		775x645x660
Двигатель		
Модель		FH420
Объем двигателя		440см3
Количество цилиндров		1
Частота вращения		3000 об./мин.
Объем масляной системы		1 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке		0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)
Уровень шума		75 дБ