

Газовый генератор резервного электроснабжения



с воздушным охлаждением.

Модель REG SG10-230 (10,5 кВт)



- оригинальный двигатель SUBARU EH65D;
- синхронный генератор (Италия);
- электрический старт;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- уникальная система смесеобразования;
- более высокая выходная мощность по сравнению с аналогами;
- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;
- возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);
- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);
- электростанция с пониженным уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

Генератор		REG SG10-230
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность		9,0/10,0 кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность		9,5/10,5 кВт
Коэффициент мощности (cosφ)		1
Частота тока		50 Гц
Номинальное выходное напряжение		220 В
Фаза		1
Сила тока		36 А
Автоматический регулятор напряжения		есть
Защита от перегрузки		есть
Вес		130 кг
Габаритные размеры, мм		850x640x680
Двигатель		
Модель		SUBSRU EH65D
Объем двигателя		653 см ³
Количество цилиндров		2
Мощность двигателя кВт/(г/мин)		13,6/3000
Частота вращения		3000 об./мин.
Объем масляной системы		1,6 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке		0,35 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м ³ /кВт.ч. (метан)
Уровень шума		69 дБ

