



Газовый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением.

Модель LC10000-3

Самая мощная электростанция в своём сегменте. Идеально подходит для частных домов, оборудованных автономными системами водоснабжения. При номинальной мощности 7,3 кВт, и 8 кВт максимальной, эта электростанция способна в течении нескольких секунд принять и выдержать нагрузку до 10 кВт

- счетчик моточасов ;
- аккумулятор в комплекте (гелевый);
- синхронный щеточный генератор;
- электрический старт и ручной старт;
- возможность оборудования комплектом автозапуска;
- глушитель с повышенной производительностью;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);
- электростанция для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.
- 100% медная обмотка альтернатора!



Генератор		LC10000-3
МЕТАН./ПРОАН Номинальная мощность/Максимальная мощ.		7,3кВт/8,0кВт
Коэффициент мощности (cosφ)		0,8
Частота тока		50 Гц
Номинальное выходное напряжение		380 В
Фаза		3
Автоматический регулятор напряжения		есть
Защита от перегрузки		есть
Вес		92 кг
Габаритные размеры, ДхШхВмм		680х545х555
Двигатель		
Модель		REG460
Объем двигателя		459 см3
Количество цилиндров		1
Мощность двигателя		15л.с./11,3 кВт
Частота вращения		3000 об./мин.
Объем масляной системы		1,1 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке		0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)
Уровень шума		≤75 дБ
Свеча 0,7мм		N9YC / RN9YC
Зазоры впуск/ выпуск		0.07/0.10 мм
Выход (внутр/наружный d)		28/30