



- трехпозиционный счетчик моточасов (частота/счетчик моточасов/напряжение);
- аккумулятор в комплекте (гелевый);
- транспортировочный комплект (колеса, ручка);
- синхронный щеточный генератор;
- электрический старт и ручной старт;
- возможность оборудования комплектом автозапуска;
- глушитель с повышенной производительностью;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- уникальная система смесеобразования;
- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;
- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);
- недорогая электростанция на колесах для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

| Генератор                                                 | REG GG7200-A                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>МЕТАН.</b> Номинальная мощность/Максимальная мощность  | 5,0кВт/5,3кВт                                    |
| <b>ПРОПАН.</b> Номинальная мощность/Максимальная мощность | 5,5кВт/6,0кВт                                    |
| Коэффициент мощности (cosφ)                               | 1                                                |
| Частота тока                                              | 50 Гц                                            |
| Номинальное выходное напряжение                           | 220 В                                            |
| Фаза                                                      | 1                                                |
| Сила тока                                                 | 24,8 А                                           |
| Выход постоянного тока                                    | есть                                             |
| Автоматический регулятор напряжения                       | есть                                             |
| Защита от перегрузки                                      | есть                                             |
| Вес                                                       | 91кг                                             |
| Габаритные размеры, мм                                    | 775x645x660                                      |
| Двигатель                                                 |                                                  |
| Модель                                                    | FH420                                            |
| Объем двигателя                                           | 420см3                                           |
| Количество цилиндров                                      | 1                                                |
| Частота вращения                                          | 3000 об./мин.                                    |
| Объем масляной системы                                    | 1 л.                                             |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке             | 0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума                                              | 75 дБ                                            |