



- шумозащитный всепогодный миниконтейнер (новая разработка);
- защита от атмосферных и температурных воздействий;
- оригинальный двигатель **SUBARU EH65D**;
- синхронный генератор (MeccAlte – Италия);
- электрический старт;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- уникальная система смесеобразования;
- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;
- возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);
- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- электростанция с низким уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

Генератор		REG SG10-230S
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность		9,0/10,0кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность		9,5/10,5кВт
Коэффициент мощности (cosφ)		1,0
Частота тока		50 Гц
Номинальное выходное напряжение		220 В
Фаза		1
Сила тока		36 А
Автоматический регулятор напряжения		есть
Защита от перегрузки		есть
Вес		250 кг
Габаритные размеры, мм		1240x680x960
Двигатель		
Модель		EH65D (SUBARU)
Объем двигателя		653 см3
Количество цилиндров		2
Мощность двигателя кВт		13,6
Частота вращения		3000 об./мин.
Объем масляной системы		1,6 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке		0,35 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)

