Газовый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением.

Модель REG GG7200-S (6,0 кВт)

- **аккумулятор в комплекте (гелевый);**
- **синхронный щеточный генератор;**
- **электрический старт и ручной старт;**
- **возможность оборудования комплектом автозапуска;**
- **глушитель с повышенной производительностью;**
- **выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;**
- **температурный режим эксплуатации от -20 до +40 градусов;**
- **надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;**
- **датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;**
- **разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);**

Генератор	**REG GG7200-S**
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	5,0кВт/5,3кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	5,5кВт/6,0кВт
Коэффициент мощности (cosф)	1
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	220 В
Фаза	1
Сила тока	24,8 А
Выход постоянного тока	есть
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	130
Габаритные размеры, мм	1030x610x590
Двигатель	
Модель	FH420
Объем двигателя	420см3
Количество цилиндров	1
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке	0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)
Уровень шума	64 дБ