



Газовый генератор резервного электроснабжения

с воздушным охлаждением.

Модель E3 POWER GG10000-X (9,5 кВт)



- оригинальный двигатель REG680;
- синхронный щеточный генератор;
- электрический старт;
- глушитель с повышенной производительностью;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- уникальная система смесеобразования;
- более высокая выходная мощность по сравнению с аналогами;
- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;
- возможность оборудования комплектом автозапуска;
- звуковой сигнал о необходимости проведения технического обслуживания;
- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);
- недорогая передвижная электростанция на колесах для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

Генератор	E3 POWER GG10000-X
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	8,0кВт/8,5кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	8,5кВт/9,5кВт
Коэффициент мощности (cosφ)	1
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	220 В
Фаза	1
Сила тока	40 А
Выход постоянного тока	есть
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	139 кг
Габаритные размеры, мм	785x625x795
Двигатель	
Модель	REG680
Объем двигателя	678 см ³
Количество цилиндров	2
Мощность двигателя	20,0л.с./15,0 кВт
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1,5 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке	0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м ³ /кВт.ч. (метан)

