



ФРЕГАТ АГ-200-Yuchai



8-800-100-95-54

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ»
info@dgufregat.ru | www.dgufregat.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная мощность:	200 кВт / 250 кВА
Резервная мощность	220 кВт / 275 кВА
Рекомендуемая мощность для постоянной работы:	160 кВт / 200 кВА
Расход газа при постоянной нагрузке:	40,00 м³/ч
Расход газа:	0,25 м³/кВт·ч
Расход масла:	≤0,2 г/кВт·ч
Выделяемое тепло:	≤9800 кДж на кВт·ч

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Производитель двигателя:	Yuchai
Силовой генератор:	FA200
Габариты(Д;Ш;В):	2900*1170*1570
Вес:	2080 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель (модель):	YC6MK315N-D30	Генератор:	
Мощность номинальная	250,00 кВт	Постоянная мощность	200,0 кВт
Количество цилиндров	6	Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Расположение цилиндров	рядное	Номинальный ток	324 А
Рабочий объём двигателя	10,34 л	Частота	50 Гц
Ёмкость масляной системы	28 л	Напряжение	400 В
Система охлаждения	жидкостная	Количество фаз	3
Частота вращения	1500 об/мин	Количество опорных подшипников	1
Диаметр цилиндра	123 мм	Класс защиты обмотки	IP23
Ход поршня	145 мм	Степень изоляции	H
Напряжение	24,0 В	Коэффициент мощности (cos φ)	0,8
Пусковое устройство	электростартер 24В	Регулятор напряжения	электронный
Требования к топливу	магистральный газ CH4 более 85%	Моторесурс	40000 мото/час
Давление газа	10-20 кПа	Гарантия	1 год/ 2000 мото/час

Документация: Полный комплект руководств по эксплуатации и обслуживанию
Изображение приведено исключительно для визуального представления