



- оригинальный двигатель SUBARU EH65D;
- синхронный генератор (Италия);
- электрический старт;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- уникальная система смесеобразования;
- более высокая выходная мощность по сравнению с аналогами;
- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;
- возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);
- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);
- электростанция с пониженным уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

Генератор	REG SG10-380
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	9,0/10,0 кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	9,5/10,5 кВт
Коэффициент мощности (cosφ)	0,8
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	220 В
Фаза	3
Сила тока	36 А
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	130 кг
Габаритные размеры, мм	850x640x680
Двигатель	
Модель	SUBSRU EH65D
Объем двигателя	653 см3
Количество цилиндров	2
Мощность двигателя кВт/(г/мин)	13,6/3000
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1,6 л.

Потребление топлива при максимальной нагрузке	0,35 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)
Уровень шума	69 дБ